

Descripción:

3P Estranguladora de purga para depósito de retención. Estructura como una toma flotante con esfera flotante y cesta de filtro. El elemento estrangulador se encuentra entre la cesta de filtro y la boquilla portatubo.

El ajuste del volumen de estrangulación se realiza en el elemento de estrangulación.



Datos técnicos:

Bola flotante con diámetro de 14 cm

Material: Polietileno

Manguera de aspiración: 1,5 m

Material de piezas de conexión:

Latón

Material de abrazaderas de

manguera: Acero inoxidable

Peso: 1,3 kg

Caudales en litros por segundo

Ql/ seg 0,05/ 0,1/ 0,15/ 0,27/

0,30/0,35/0,55/0,20

Funcionamiento

Conexión en altura de purga. El elemento estrangulador se encuentra entre la cesta de filtro y el manguito de latón. Está compuesto por etapas escalonadas que se pueden cortar en función del volumen requerido de estrangulación.

Véase los datos técnicos para el volumen de estrangulación.

Ejemplo de aplicación:

3P Estranguladora flotante montado en el rebose de emergencia DN 110.

Previamente montado se encuentra el 3P Filtro de retención y filtración.



Texto de descripción:

Pos. Cantidad Artículo

Precio en €

1.1 _____ 3P Estranguladora flotante

Bola flotante con ventilador, toma de panel y conexión de manguera de material sintético termoplástico, panel para purga homogénea de xy l/s, con manguera de purga de 1,5 m.

Unidad de envase:

Caja: 790x575x700mm: 12 pzs.

Palet: 72 pzs.

EAN: 4018712001860