

3P Technik Filtersysteme GmbH

anschließbare Fläche bis 400 m²

Straßenablauf BudaVinci, einteilig, incl. Rechteckaufsatz Maße 500x500 mm, liefern und einbauen

aus güteüberwachten Stahlbetonfertigteilen nach DIN EN 206-1 und DIN 1045-2

Expositionsklassen XC 2, XD 1 und XF 1,

Festigkeitsklassen C 35/45

bemessen und bewehrt nach DIN Fachbericht 101 Lastmodell 1

(kein Sichtbeton)

Abdeckplatte werksseitig auf Bodenteil aufgeklebt

inkl. eingebautem Filter **Typ Budavinci N**

Dieser Straßenablauf mit integriertem Gewässerschutz dient zur Behandlung von belasteten Niederschlagswassern von Straßen und Plätzen für Reinigungsleistungen vergleichbar mit einem Regenklärbecken bestehend aus einem Gehäuse mit Sedimentsammelraum und einer Filterpatrone, zur nachfolgenden Einleitung in Gewässer nach DWA-M

Havarierückhalt bis zu 15 Liter

Durchgangswert nach DWA M: 0,6

inkl. 1 Anschluss für PVC NW 150 mm (Auslauf)

Lichtes Maß (L/B): 0,45/0,47 x 0,64/0,66 m

Wandstärke: 0,09/0,10 m

Bodenstärke: 0,10 m

Gesamtgewicht: (ca.) 1,13 to

Gesamthöhe (UK Boden bis OK Abdeckplatte): 1,47 m

+ Ausgleichsringe ähnlich 10a nach DIN 4052, jedoch Innendurchmesser 480 mm

Fabrikat: MEIERGUSS

Produkt: BUDAVINCI

oder gleichwertig

3P Fax Nummer: +49 (0) 7162 - 94607-99